



KRYMPESLANGE MEDIUM OG TYKKVEGGET MED LIM

Medium og tykkvegget krympeslange med lim for anlegg med spenninger opp til 1000V. Limet fester godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene. Er anbefalt brukt som tett isolasjon av mekaniske eller elektriske forbindelser som kan være utsatt for vann og smuss.

MODELL: MEDIUM KRYMPFORHOLD 3:1 | SORT

Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm)	Veggtykkelse etter krymping (mm)	Leveres som:
		Rør (meter)
8 - 2	1,8	1
12 - 3	1,9	
16 - 5		
22 - 6	2,1	
28 - 6	2,6	
34 - 7	2,4	
40 - 12		
55 - 16		
65 - 19	2,6	
75 - 22	2,8	
95 - 25	3,1	
115 - 34	3,5	
140 - 42	3,4	
160 - 50		
180 - 60	3,3	
205 - 65	3,5	
235 - 65	3,7	
265 - 75	4,0	
300 - 75	3,8	
350 - 100	4,3	
410 - 150		



Standardisert etter RoHS-direktivet
– regelverket som forbyr stoffer i EE-produkter..

Starter krymp ved 120°C - Temperaturområdet fra -55°C til 110°C.
Veggtykkelse etter krymping er i tabellen satt opp med 100% krymp.

Lagervare hos El-Technic i Oslo
Spesialleveranser på kapp i bestemte lengder
kan leveres på forespørsel

MODELL: TYKK KRYMPFORHOLD 4:1 | SORT

Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm)	Veggtykkelse etter krymping (mm)	Leveres som:
		Rør (meter)
12 - 3	1,9	1
16 - 4	2,4	
19 - 3	3,2	
24 - 6	2,6	
34 - 8	3,2	
48 - 12	4,0	
56 - 16		
75 - 20		
85 - 25		
95 - 25		
115 - 30		
130 - 35		

EL-TECHNIC

 Spesialist på
krymp
siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment i Norge.

el-t.no.no +47 23 40 41 00 post@el-t.no Haslevollen 3, 0579 Oslo

EL-TECHNIC AS