

KLEMFJÆR

Klemfjærene er designet for jording eller jordingsbruksområder. Fjæren påfører et jevnt radiaalt trykk på kabelen når den rulles på kabelkjernen eller utvendig diameter. Det er en loddfri tilkobling, noe som gjør den ideell for bruk på bly- og aluminiumskabelkapper, kabelavskjermingsbånd eller ledninger og armerte aluminiumsledninger. I samsvar med RoHS 2011/65/EU.

Brukes gjerne sammen med 3M-24 kobbernett - påfør kobbernettet først, deretter vil klemfjæren låse dette uten at du behøver å lodde.

3M - KLEMFJÆR

3M klemfjærer er en rekke loddefrie koblinger for bruk på bly- eller aluminiumskabelkapper, for å koble til kabelskjerm eller panser i et skjøtesett, og for bruk for å koble kobberskjermen til jord for mellomspenningstermineringer. Produktene er laget av rustfritt stål Type 301/302, og er kompatible med alle metalliske skjerm- og rustningstyper.

Modell	Produkt dimensjoner			Applikasjon	Selges i dette antallet
	Indre diameter (mm)	Fjær bredde (mm)	Fjær lengde (mm)	Min/Max diameter (mm)	
P 59	3,5	6	80	4 x 10	20
P 60	7,5	10	175	9 x 15	
P 61	11	16	225	14 x 22	
P 62	14,5		295	18,5 x 29	
P 63	18,5		375	23,5 x 37	
P 64	25	20	505	31 x 50	10
P 65	32		710	44 x 70	
P 66	44		935	58 x 94	
P 67	57		1250	70 x 110	1



3M - 24 - KOBBERNETT

Skjermtape uten lim med forfinnet kobbernett. Den har åpen vevet skjermingsnetting, som er kompatibel med strømkabelisolasjon og all slags høyspentspleising og termineringsmaterialer. Kan loddnes, knytes og strekkes. Max forlengelse er 70%. Sølvfarget.

Bredde/Lengde	Tykkelse
25 mm x 4,5 m	0,59 mm
60 mm x 5 m	

Lagervare hos El-Technic i Oslo