

# IAKT | KRYMPESLANGE TYNNVEGGET MED LIM

KRYMPEFORHOLD 3:1 & 4:1

Krympeslange med høy kvalitet. Krympområdet er 3:1 eller 4:1, som gjør denne fleksibel mot store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres. Limet fester godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene. Er anbefalt brukt som tett isolasjon av mekaniske eller elektriske forbindelser som kan være utsatt for vann og smuss.



Standardisert etter RoHS-direktivet – regelverket som forbyr stoffer i EE-produkter..

**PRODUSENT**  
**DSG-CANUSA**

## IAKT 3:1

KRYMPEFORHOLD 3:1 | SORT ELLER KLAR

Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm)	Veggykkelse etter krymping (mm)	Leveres som:		
		Rør (meter)	Rull/spole (meter)	Boks (meter)
3,0 - 1,0	1,0	1,22	300	5,0
4,5 - 1,5	1,1			3,5
6,0 - 2,0	1,2			3,0
9,0 - 3,0	1,4		150	3,0
12,0 - 4,0	1,7		100	2,5
19,0 - 6,0	2,1		50	2,0
24,0 - 8,0	2,4			1,5
40 - 13,0	2,4		30	



Rør



Boks



Rull/spole

## IAKT 4:1

KRYMPEFORHOLD 4:1 | SORT ELLER KLAR

Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm)	Veggykkelse etter krymping (mm)	Leveres som:	
		Rør (meter)	Rull/spole (meter)
4,0 - 1,0	1,0	1,22	300
8,0 - 2,0	1,2		150
12,0 - 3,0	1,4		100
16,0 - 4,0	1,7		50
24,0 - 6,0	2,1		
32,0 - 8,0	2,4		
52,0 - 13,0	2,4		30

Størrelsene 16,0/4,0 & 52,0/13,0 i gjennomsiktig farge har andre leveringslengder

Temperaturområdet fra -55°C til 110°C.

Veggykkelse etter krymping er i tabellen satt opp med 100% krymp.

Lagervare hos El-Technic i Oslo

Spesialleveranser på knapp i bestemte lengder kan leveres på forespørsel