

## VITONSLANGE

Vitonslanger tåler temperatur fra -40°C opp til 220°C. Varmekrympbar, kjemikaliebestandig og høytemperaturslange. Slangene har høy motstand mot slag og slitasje. Motstand mot et bredt utvalg av drivstoff, smøremidler, syrer og løsemidler ved høye temperaturer. De bevarer fleksibilitet ved lave temperaturer uten å sprekke. Minimum krympetemperatur er 100°C, men bør opptil 175°C for full gjenvinning. RoHS-kompatibel og AMS-DTL 23053/13 (tidligere MIL-I-23053/13 og MIL-DTL-23053/13) militær standard.

## VITONSLANGER TYNNVEGGET

Farge er svart.

TYPE	ID min/max (mm)	Veggtykkelse (mm)
VITON 1"	25,4 - 12,7	1,25
VITON 1 1/4"	31,8 - 15,9	1,25
VITON 1 1/2"	38,1 - 19,1	1,40
VITON 2"	50,8 - 25,4	1,65
VITON 1/8"	3,2 - 1,6	0,76
VITON 3/16"	4,8 - 2,4	0,89
VITON 1/4"	6,4 - 3,2	0,89
VITON 3/8"	9,5 - 4,8	0,89
VITON 1/2"	12,7 - 6,4	0,89
VITON 5/8"	15,9 - 7,9	1,07
VITON 3/4"	19,1 - 9,5	1,07
VITON 7/8"	22,1 - 11,1	1,25



## VITONSLANGER STANDARD

Farge er svart.

TYPE	ID min/max (mm)	Veggtykkelse (mm)
VITON 1/8"	3,2 - 1,6	0,76
VITON 3/16"	4,8 - 2,4	0,84
VITON 1/4"	6,4 - 3,2	0,89
VITON 3/8"	9,5 - 4,8	1,02
VITON 1/2"	12,7 - 6,4	1,22
VITON 3/4"	19,1 - 9,5	1,45
VITON 1"	25,4 - 12,7	1,78
VITON 1 1/2"	38,1 - 19,1	2,41
VITON 2"	50,8 - 25,4	2,79