






KLAUKE AVISOLERINGSVERKTØY

Avisoleringsverktøy fra Klauke fjerner isolasjon og kabelkapper raskt og presist. Alle tråder forblir intakte. Verktøyene har automatisk tverrsnittjustering og kommer med inkluderte erstatningsblad. Innovative bladgeometrier garanterer ren snittkant - med hard isolasjon som PTFE (Teflon) gjennom til myke/tøffe materialer som f.eks som silisium. Dette er utvalgte produkter fra Klauke-serien - EL-Technic fører alle modeller.

	K 43/3 0,03 - 16 mm ²	K 432 U 4 - 10 mm ²	KL 760180 0,2 - 6 mm ²	K 400 4,5 - 40 mm	DN-AW3 2,5 - 11 mm
Bilde					
Beskrivelse	For avisolering og kapping av kabler med selvinnstillende avisoleringsområde. For skadefri avisolering av solide og fleksible ledere med PVC isolasjon. Integrrert klembeskyttelse og kniver kommer med utskiftbare blader. Integrrert sidekutter opp til max ø 9 mm. Nøyaktig og konsekvent avisoleringslengde takket være justerbar lengde.	Automatisk avisolering og kapping, spesielt egnet for kabler i anlegg og maskinkonstruksjon, vindenergi, robotikk, eMobility, marine, skipsbygging og jernbane. Automatisk åpning av klemkjevene etter avisolering for økt sikkerhet. Integrrert lett tilgjengelig kabelkutter og justerbart stopp med metrisk visning for presis avisoleringslengde.	For avisolering og kapping av kabler. Justerbar lengdestopp fra 5 - 12 mm. Lett tilgjengelig sidekutter opp til max ø 2 mm. Egnet for alle standard fleksible og solide ledere fra 0,2 - 6 mm ²	Profesjonelt avisoleringsverktøy. Max skjæredybde på kniven er 4,5 mm. Max avisoleringsdiameter: 21 mm (liten krok) eller 40 mm (stor krok). Stoppkroken er utskiftbar.	For avisolering av signal-, telefon-, AV-, kontroll- og dataoverføringskabler fra kobber og glassfiber. 9 justerbare skjæredybder. Kabelkapasitet: ø 2,5 - 11 mm. Isolasjonstykkelse max 1 mm. Kommer med utskiftbar kniver og en holder med erstatningsblad.
Avisoleringsområdet Kapp	0,03 - 16 mm ² max ø 9 mm	4 - 10 mm ²	0,2 - 6 mm ² max ø 2 mm		
Vekt Lengde	140 gram	140 gram 190 mm	130 gram 180 mm	120 gram 200 x 93 x 33mm	