











# KLAUKE BATTERIDREVET PRESSVERKTØY

Batteridrevet hydraulisk pressverktøy. Batriet er laget for drifttemperatur på -10°C opp til +40°C.

Kontakt El-Technic for oversikt på løse pressbakker.

Dette er utvalgte produkter fra Klauke-serien - El-Technic fører alle modeller.

	<b>EK 50 ML</b> 0,14 - 50mm <sup>2</sup>	<b>EK 35/4</b> 6 - 150mm <sup>2</sup>	<b>EK 60/22</b> 6 - 300mm <sup>2</sup>	<b>EKM 60/ID</b> 10 - 240mm <sup>2</sup>	<b>EK 120/ID</b> 35- 500mm <sup>2</sup>
<b>Pressform</b> (inkluder pressbakke) og bilde	 	 	 	 	 
<b>Beskrivelse</b>	Her kombineres fordelene av manuelle med batteridrevet krympeverktøy. Dette sikrer optimalt press hver gang. En-knapps betjening for styring av alle verktøyfunksjoner. Automatisk tilbaketrekking etter operasjon (kan trekkes inn manuelt). LED-belysning av arbeidsområdet.	Slankt krympehode - ideelt når plassen er liten. Alle verktøydata er synlige via display og i-press®-app. Velg batteri: Bosch eller Makita. Lukket hode, flip-top-stil, roterbar. En-knapps betjening for styring av alle verktøyfunksjoner. LED-belysning av arbeidsområdet.	Raske krympesykluser på grunn av automatisk tilbaketrekkestopp (ARS). Alle verktøydata er synlige via display og i-press®-app. Velg batteri: Bosch eller Makita. Lukket hode, flip-top-stil, roterbar. En-knapps betjening for styring av alle verktøyfunksjoner. LED-belysning av arbeidsområdet.	Selvinstillende - uten løse pressbakker. Med innovativ 2-trinns teleskopsylinder. Alle verktøydata er synlige via display og i-press®-app. Velg batteri: Bosch eller Makita. Lukket hode, flip-top-stil, roterbar. En-knapps betjening for styring av alle verktøyfunksjoner. LED-belysning av arbeidsområdet.	Selvinstillende - uten løse pressbakker. 2-trinns hydraulikkssystem med rask mating og kraftslag. Alle verktøydata er synlige via display og i-press®-app. Velg batteri: Bosch eller Makita. Lukket hode, flip-top-stil, roterbar. En-knapps betjening for styring av alle verktøyfunksjoner. LED-belysning av arbeidsområdet.
<b>Pressbakke</b>	Kommer med pressbakke for: Isolert kabelsko - ett press 0,5 - 16mm <sup>2</sup> Isolert kabelsko - dobbelt press 0,1 - 6mm <sup>2</sup>	Kommer uten pressbakker	Kommer uten pressbakker	Bruker ikke løse pressbakker	Bruker ikke løse pressbakker
<b>Batteri / ladetid / ca antall press</b>	10,8V 1,5Ah Li-Ion / 40 min / 300 press	Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion / 15 min / 140 Bosch: 18V 2Ah Li-Ion / 15 min / 140	Makita: 18V 4Ah Li-Ion / 36 min / 300 Bosch: 18V 5Ah Li-Ion / 45 min / 300 press	Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion / 15 min / 100- 300 Bosch: 18V 2Ah Li-Ion / 15 min / 100- 300	Makita: 18V 5Ah Li-Ion / 45 min / 125 Bosch: 18V 4Ah Li-Ion / 36 min / 115
<b>Maks presskraft</b>	15 kN	35 kN	60 kN	30 - 60 kN	108 kN
<b>Vekt med batteri</b>	0,960 kg	2,4 kg	4,2 kg	2,5 kg	2,5 kg
<b>Settet inneholder</b>	Leveres i koffert med EK50, batteri, lader og pressbakke for isolerte kontakter	Leveres i koffert med EK35/4, batteri og lader.	Leveres i koffert med EK60/22, batteri og lader.	Leveres i koffert med EKM60/ID, batteri og lader.	Leveres i koffert med EK120/ID, batteri og lader.
<b>Press</b>	Bruker K50-serien utskiftbare pressbakker	Bruker K4-serien utskiftbare pressbakker, smal krymping	Bruker K22-serien utskiftbare pressbakker, smal krymping	Press i området: CU 10-240mm <sup>2</sup> og Al 16-150mm <sup>2</sup> . Sertifisert fra 16mm <sup>2</sup>	Press i området: CU 70-240mm <sup>2</sup> og Al 95-500mm <sup>2</sup>
<b>Alternative sett</b>	EK50ML-L - kun med EK50 og batteri LBOXXEK50ML - Stor koffert med flere bakker, kabelsko og endehylser.				

**EL-TECHNIC**

Spesialist på krymp siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment i Norge.

el-t.no.no +47 23 40 41 00 post@el-t.no Haslevollen 3, 0579 Oslo