

KLAUKE KABELKUTTERE

Hånddrevede kabelkuttere. Kuttene vil være presise, verktøyene er enkle å bruke og holdbare.
 Dette er utvalgte produkter fra Klauke-serien - El-Technic fører alle modeller.

	K 118 max ø 12 mm	K100 max ø 14 mm	K 102 max ø 25 mm	K 106/1 max ø 34 mm	K 106/2 max ø 64 mm	K 103/1 max ø 60 mm	K 104/1 max ø 100 mm	K 105/1 max ø 26 mm
Bilde								
Beskrivelse	For Al- og Cu-kabler. Perfekt for trange områder. Solide ledere, klasse 1, topp til 10 mm ² (max ø 4 mm) Kobbertråd, klasse 2, opp til 16 mm ² (max ø 5 mm). Trådleidere i aluminium, klasse 2, opp til 25 mm ² (max ø 10 mm). Fin- og superfintrådet kobberledere, klasse 5 og 6, opp til 50 mm ² (max ø 12 mm).	For Al- og Cu-kabler. Optimalisert kutteverktøy for fine og flertrådede kabler. Kompakt design tillater kutt i trange områder. Tohåndsbetjening.	Optimalisert kutteverktøy for fin- og superfintrådet Cu-kabler til DIN EN 60228, klasse 5+6. Justerbart dreiepunkt. Håndtak med glidebeskyttelse.	For Al- og Cu-kabler, klasse 2. 2-trinns skrallesystem. Enhåndsbetjening. Ikke egnet for kutting av stål eller ståltråd. Håndtak med glidebeskyttelse.	For Al- og Cu-kabler, klasse 2. 2-trinns skrallesystem. Enhåndsbetjening. Ikke egnet for kutting av stål eller ståltråd. Håndtak med glidebeskyttelse..	For Al- og Cu-kabler. Effektivt 2-trinns skrallesystem. For jord-, plast- og gummi-kabler. Ikke egnet for kutting av stål eller ståltråd.	For Al- og Cu-kabler. Effektivt 2-trinns skrallesystem. For jord-, plast- og gummi-kabler. Ikke egnet for kutting av stål eller ståltråd.	For Al- og Cu-kabler med teleskophandtak. Kompakt med uttrekbare teleskophandtak. Også for fintrådede ledere f.eks. til DIN EN 60228 klasse 5. Tohåndsbetjening. Ikke egnet for kutting av stål eller ståltråd.
Maks kutteområde utv. dia. (ø-mm)	max ø 12 f.eks. 1 x 50 mm ² H07VK	max ø 14 f.eks. 1 x 50 mm ² H07VK	max ø 25 f.eks. 1 x 95 mm ² H07VK	max ø 34 mm f.eks. 4 x 35 mm ² NYY	max ø 62 mm f.eks. 4 x 120 mm ² NYY	max ø 60 mm f.eks. 4 x 240 mm ² NAYY	max ø 100 mm f.eks. 4 x 400 mm ² NAYY	max ø 26 mm f.eks. 4 x 25 mm ² NYY
Vekt og lengde	170 gram 165 mm	550 gram 280 mm	380 gram 210 mm	600 gram 260 mm	600 gram 260 mm	4,5 kg 720 mm	5,7 kg 870 mm	1,4 kg 350 - 520 mm