

KLAUKE KAPPEVERKTØY / KABELSAKSER








Batteridrevet kappeverktøy. Verktøydata er synlige i display og i-press®-app. Batterisystem: Bosch eller Makita - velges ved bestilling.

Alle modellene har LED for belysning av arbeidsområdet.

Battiene tilsier en drifttemperatur på -10°C opp til +40°C.

Alle settene leveres i koffert med verktøy, batteri, lader og fjernkontroll.





Dette er utvalgte produkter fra Klauke-serien - El-Technic fører alle modeller.

| | EBS 8 max ø 8 mm | EBS 12 max ø 12 mm | ES 20 max ø 20 mm | ESG 25 max ø 25 mm | ES 32 max ø 32 mm | ES 32 F max ø 32 mm | ESG 55 max ø 55 mm |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|--|---|
| Bilde |  |  |  |  |  |  |  |
| Beskrivelse | For kutting av kabel, bolter og middels hard stål-tråd (f.eks. ST 37). Smalt krympehode - ideell i trange områder. Åpent hode, roterbart. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført. | | For kutting av fintrådig kabel. Slankt skjærehode. Åpent hode, roterbart. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført. Manuell tilbaketrekkningsstopp (MRS) for effektiv drift. | For kapping av wire, Al/St-kabler, runde materialer (Cu, Al, St) samt pansrede kabler og solid konstruksjonsstål. Lukket hode, flip-top-stil, roterbart. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført. Manuell tilbaketrekkningsstopp (MRS) for effektiv drift. | For strandet Cu- og Al-kabler klasse 2. Slankt skjærehode. Åpent hode, roterbart. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført. Manuell tilbaketrekkningsstopp (MRS) for effektiv drift. | For fin- og superfintrådet kobber kabel klasse 5. Slankt skjærehode. Åpent hode, roterbart. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført. Manuell tilbaketrekkningsstopp (MRS) for effektiv drift. | Høy kappekraft kapper pansrede kobber- og aluminiumskabler og Al/St-kabler (ACSR). Også egnet for rundt materiale laget av Al, Cu og stål. Lukket hode med boltforrigling, roterbar, flip-top-stil. 2-trinns hydraulikk-system med rask mating og kraftslag. Manuell tilbaketrekkningsstopp (MRS) for effektiv drift. |
| Max utv. dia. (ø-mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 32 | 55 |
| Batteri | Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion eller Bosch: 18V 2Ah Li-Ion | | Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion eller Bosch: 18V 2Ah Li-Ion | Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion eller Bosch: 18V 2Ah Li-Ion | Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion eller Bosch: 18V 2Ah Li-Ion | Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion eller Bosch: 18V 2Ah Li-Ion | Makita: 18V 4Ah Li-Ion eller Bosch: 18V 5Ah Li-Ion |
| Kappekraft | 15 kN | 45 kN | 23 kN | 60 kN | 15 kN | 15 kN | 120 kN |
| Kappetid | 1 sekund | 2 sekunder | 2 til 4 sekunder | Avhengig av materialet | 8 til 10 sekunder | 8 til 10 sekunder | 10 til 19 sekunder |
| Vekt med batteri | 1,65 kg | 2,1 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 8,2 kg |

KLAUKE KAPPEVERKTØY MED FJERNKONTROLL

Klauke[®]

Batteridrevet kappeverktøy med fjernkontroll. Batteriene tilsier en drifttemperatur på -10°C opp til +40°C.
Alle settene leveres i koffert med verktøy, batteri, lader og fjernkontroll.

| | ES 20 RMC max ø 20 mm | ES 32 RMC max ø 32 mm | ESG 65 RMC max ø 65 mm | ESG 105 RMC max ø 150 mm |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Bilde |  |  |  |  |
| Beskrivelse | <p><i>Kapping av Al/St-ledere (ACSR) i henhold til DIN EN 50182, solid Al/Cu kabler til DIN EN 60228, klasse 1 og laminerte kobberskinner</i></p> <p>Batteridrevet hydraulisk kappeverktøy med fjernkontroll. Verktøydata er synlige i display og i-press®-app. Batterisystem: Bosch eller Makita. Slankt kappehode. Kan også brukes som en vanlig kabelkutter når Hotstick-holderen ikke er festet. LED for belysning av arbeidsområdet. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført. Manuell tilbaketrekkningsstopp (MRS) for effektiv drift. Kan enkelt monteres på teleskopstang (ikke inkludert).</p> | | <p><i>Kapper flertrådet Al/Cu-kabler klasse 2</i></p> <p>Batteridrevet hydraulisk kappeverktøy med fjernkontroll. Posisjonen til knivene overvåkes av en sensor som sikrer at kappet er helt ferdig. For kutting av kobber- og aluminiumskabler i henhold til DIN EN 60228 klasse 1 og 2, også med lett stålarmring. Kan også brukes manuelt som vanlig. Akustisk og visuell varsling på fjernkontrollen om at kuttet er fullført. Lang rekkevidde opptil 70 m. Lukket hode, roterbart. Rask motorstopp for høy brukersikkerhet. Tilbaketrekkningsstopp og motoren stopper etter at kuttet er fullført.</p> | |
| Kapasitet utv. dia. (ø-mm) | 20 ES20RMC | 32 ES32RMC | 65 ESG65RMCCFM | 105 ESG105RMCCFM |
| Batteri | Makita: 18V 1,5Ah Li-Ion eller Bosch: 18V 2Ah Li-Ion | | Makita: 18V 4Ah Li-Ion | |
| Kappetid | 2 til 8 sekunder | | 60 kN 2 til 13 sekunder | 120 kN 2 til 13 sekunder |
| Vekt med batteri | 2,0 kg | | 6,0 kg | 10,5 kg |