









KLAUKE PRESSTENGER

Mekanisk pressverktøy









Dette er utvalgte produkter fra Klauke-serien - EL-Technic fører alle modeller.

PRESSTENGER FOR ENDEHYLSER

	K 3 0,5 - 16 mm ²	K 28 10 - 50 mm ²	K 27/2 50 - 95 mm ²	K 29 50 - 95 mm ²
Pressform og bilde	 	 	 	 
Beskrivelse	Dorpress for rund klemåpning, med trådkutter. Optimalisert krympeområde. Sideinnføring (krymping på siden). Nøyaktig tverrsnittstilordning takket være permanent merking. Uten retursperre.	Presstang for isolerte og uisolerte endehylser/terminalrør. Kommer med retursperre som sikrer fullgod forbindelse. Sidemating.	Spesiell presstang egnet for bokterminaler, spesielt egnet for fintrådede ledere. En krympeprofil per tverrsnitt, med retursperre som sikrer kontrollerte krymperesultater. Sidemating.	Presstang for isolerte og uisolerte endehylser/terminalrør. Kommer med retursperre som sikrer fullgod forbindelse. Sidemating.
Endehylser fra/til (mm²)	0,5 - 16 mm ² Uttak: 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 og 16 mm ²	10 - 50 mm ² Uttak: 10, 16, 25, 35 og 50 mm ²	50 - 95 mm ² Uttak: 50, 70 og 95 mm ²	
Tvillinghylser fra/til (mm²)		4 - 16 Uttak: 4, 6, 10 og 16mm ²		
Vekt og lengde	350 gram 230 mm		800 gram 335 mm	

KLAUKE SELVJUSTERENDE PRESSTENGER

Mekanisk pressverktøy

	K 30/4 K 0,08 - 16 mm ²	K 30/6 K 0,08 - 16 mm ²	K 301/4 K 0,14 - 10 mm ²	K 301/6 K 0,14 - 10 mm ²
Pressform og bilde	 	 	 	 
Beskrivelse	Selvjusterende pressverktøy for ende- og tvillinghylser - firkantpress. En krympeprofil for tverrsnitt fra 0,08-16 mm ² på grunn av automatisk innstilling. Med retursperre for kontrollerte krymperesultater. Sidemating.	Selvjusterende pressverktøy for ende- og tvillinghylser - sekskantpress. En krympeprofil for tverrsnitt fra 0,08-16 mm ² på grunn av automatisk innstilling. Med retursperre for kontrollerte krymperesultater. Sidemating.	Selvjusterende pressverktøy for ende- og tvillinghylser - firkantpress. En krympeprofil for tverrsnitt fra 0,14-10 mm ² på grunn av automatisk innstilling. Med retursperre for kontrollerte krymperesultater. Sidemating. Sikkerhetspute i håndtak for sklifritt arbeid.	Selvjusterendepressverktøy for ende- og tvillinghylser - sekskantpress. En krympeprofil for tverrsnitt fra 0,14-10 mm ² på grunn av automatisk innstilling. Med retursperre for kontrollerte krymperesultater. Sidemating. Sikkerhetspute i håndtak for sklifritt arbeid.
Endehylser fra/til (mm²)	0,08 - 16 mm ²		0,14 - 10 mm ²	
Tvillinghylser fra/til (mm²)	2 x 0,5 - 2 x 6 mm ²	2 x 0,5 - 2 x 10 mm ²	2 x 0,25 - 2 x 4 mm ²	
Vekt og lengde	500 gram 215 mm		350 gram 175 mm	







KLAUKE PRESSTENGER FOR KABELSKO

Klauke®

el-t.no

Mekanisk pressverktøy

PRESSTENGER FOR UISOLERTE KABELSKO

	K 59/2 6.3 mm; 0.5 - 6 mm ²	K 2 0,75 - 16 mm ²	K 06 D 6 - 120 mm ²
Pressform og bilde	 	 	 
Beskrivelse	Pressverktøy for uisolerte kabelsko 6,3 mm. Rullepress - press i ett trinn - verktøyets forspenning er justerbar. Med retursperre for kontrollerte krymperesultater.	Pressverktøy for rørkabelsko standard type. Innrykkspress og fjærpåvirket åpning. Med retursperre for kontrollerte krymperesultater.	Presseverktøy for DIN kabelsko og kontakter 6 - 120 mm ² . Med ekstra stort pressområde. Sekskantet press. Nøyaktig synkronisert hodeplate posisjon for kontrollerte krymperesultater. Stive og lette elliptiske håndtaksrør
Pressområdet fra/til (mm²)	0,5 - 6 mm ²	0,75 - 16 mm ²	6 - 120 mm ²
Vekt og lengde	510 gram 220 mm	600 gram 325 mm	2,6 kg 600 - 750 mm

 UNIVERSAL PRESSTANG
MED UTSKIFBARE BAKKER

	K 507
Pressform og bilde	 
Beskrivelse	Integrerte pressbakker for isolerte og uisolerte kabelsko samt endehylser. Pressbakkene har plass i håndtakene slik at de er for hånden til enhver tid. Rask bytte uten etterjustering. Med retursperre for kontrollerte krymperesultater.
Bruksområder fra/til (mm²)	Isolerte/uisolerte kabelsko: 0,5 - 6 mm ² Endehylser: 0,14 - 10 mm ²
Vekt og lengde	635 gram 220 mm

EL-TECHNIC

 Spesialist på
krymp
siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment i Norge.

el-t.no.no +47 23 40 41 00 post@el-t.no Haslevollen 3, 0579 Oslo

EL-TECHNIC AS