

# TEFLONSLANGE (PTFE)

Teflonslanger har utrolige temperaturegenskaper og kjemisk motstandsdyktighet, temperaturområde fra +260°C til -70°C. Materialet beholder mange av egenskapene ved enda lavere temperaturer. De har god fleksibilitet, lette å rengjøre og har svært lav absorpsjonskoeffisient for de fleste stoffer - krever ingen smøring. Fargen er normalt gjennomsiktig/naturell. Kommer i ulike ferdig pakkede lengder - vi kan også tilby tilpasset kapp. Teflonslanger kan skaffes i andre spesifikasjoner.

## TYNNVEGGET

Tynnvegget PTFE slanger, naturell/gjennomsiktig farge.

ID nominell (mm)	ID min/max (mm)	Veggykkelse (mm)	Toleranse vegg (±mm)
0,38	0,33 - 0,48	0,23	±0,05
0,81	0,74 - 0,91	0,25	±0,08
0,96	0,91 - 1,12	0,30	±0,08
1,07	1,02 - 1,24	0,30	±0,08
1,19	1,14 - 1,37	0,30	±0,08
1,35	1,30 - 1,55	0,30	±0,08
1,50	1,45 - 1,70	0,30	±0,08
1,93	1,83 - 2,08	0,30	±0,08
2,41	2,31 - 2,56	0,30	±0,08
2,69	2,59 - 2,84	0,30	±0,08
3,76	3,66 - 4,01	0,38	±0,08
4,72	4,62 - 5,03	0,38	±0,08

Lagervare hos  
El-Technic i Oslo



## LETTVEGGET

Lettvægget PTFE slanger, naturell/gjennomsiktig farge dersom ikke annet er nevnt.

ID nominell (mm)	ID min/max (mm)	Veggykkelse (mm)	Toleranse vegg (±mm)	Farge
0,46	0,41 - 0,53	0,15	±0,05	naturell - blå og grønn
0,56	0,51 - 0,66	0,20	±0,05	naturell
0,71	0,60 - 0,81	0,20	±0,05	naturell
1,35	1,30 - 1,47	0,20	±0,05	naturell
1,50	1,45 - 1,65	0,20	±0,05	naturell
1,68	1,62 - 1,83	0,20	±0,05	naturell
1,93	1,83 - 2,06	0,20	±0,05	naturell
3,00	2,90 - 3,13	0,20	±0,05	naturell

## EL-TECHNIC SPESIAL

Standard PTFE slanger, naturell/gjennomsiktig farge.

ID nominell (mm)	Type	Veggykkelse (mm)	Toleranse vegg (±mm)
1,68	PTFE	0,41	±0,08
4,5	PTFE	0,25	±0,08
3,2	PTFE	0,4	±0,08
3,18	PTFE	0,25	±0,08
1,19	PTFE	0,15	±0,05
5,00	PTFE SPIRAL	0,50	±0,08
2,00	PTFE SPIRAL	0,50	±0,05
4,00	PTFE SPIRAL	0,50	±0,08
3,00	PTFE SPIRAL	0,50	±0,08

## INDUSTRIELL

Standard PTFE slanger, naturell/gjennomsiktig farge.

ID nominell (mm)	ID± (mm)	Veggykkelse (mm)	Toleranse vegg (±mm)
1,5	0,10	1,00	0,20
2,5	0,10	0,50	0,10
3,0	0,10	0,50	0,10
4,0	0,10	1,00	0,20
8,0	0,15	1,00	0,20
10,0	0,20	1,00	0,20
12,0	0,20	1,00	0,20
16,0	0,25	1,00	0,20
19,0	0,25	1,50	0,20

## TEFLON KRYMP 4:1

Krympeområdet mm	Veggykkelse mm	Farge
1,98 - 0,64	0,22	Gjennomsiktig
3,17 - 0,94	0,25	Gjennomsiktig
6,35 - 1,60	0,30	Gjennomsiktig

EL-TECHNIC

Spesialist på  
krymp  
siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produktier/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortimentet i Norge.

el-t.no.no +47 23 40 41 00 post@el-t.no Haslevollen 3, 0579 Oslo

EL-TECHNIC AS