

V25 TYNNVEGGET KRYMPESLANGE - 150°C

KRYMPEFORHOLD 2:1

V 25 er en fleksibel, tynnvegget, dieselbestandig, elastomer varmekrympeslange, spesielt egnet for mekanisk, termisk og kjemisk beskyttelse av sensitive komponenter
Slangene er flammehemmende.

V25 - KRYMPESLANGE

Tynnvegget - Farge: Svart

Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm)	Tykkelse vegg etter krymp (mm)	SPOLE (meter)
3,2 - 1,6	0,80	50
4,8 - 2,4	0,90	
6,4 - 3,2	1,00	
9,5 - 4,8	1,10	
12,7 - 6,4	1,30	30
19,0 - 9,5	1,50	
25,4 - 12,7	1,90	
38,0 - 19,0	2,50	15



STANDARDER



Standardisert etter RoHS-direktivet – regelverket som forbyr stoffer i EE-produkter..

DEF STAN 59-97 Type 6b

BS G198 Part 3 Type 10A

VG 95343 Part 5 Type D

QPL SAE AS23053/16

PAN 6480K

GS 95008-3-3

CNES godkjent og listet i Matrex databasen

Temperaturområdet er fra -75°C til 150°C

Lagervare hos El-Technic i Oslo