

ENDEHETTER

El-Technic sin lange historie har gjort sitt til at utvalget av endehetter er spesialisert og tilpasset etterspørselen i Norge. Vi har derfor modeller du ikke finner andre steder, spesialprodusert for ulike behov.

Endehetter brukes til å forsegle enden på kabelen for å hindre at det kommer fukt eller smuss. Kabelenden er da beskyttet under transport og lagring, ovenfor korrosjon og vanninntrenging. Endehetter kommer derfor med lim, for å sikre helt mot vann. Noen av de mindre hettene er laget for varmekabler, for fast endeforsegling. Alle endehetter er sort i farge.

ENDEHETTER

MED LIM

| Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm) | Lengde (mm) | Anbefalt diameter (mm) | Type |
|--|-------------|------------------------|--------------------|
| 8 - 2 | 30 | 2 - 7 | El-Technic spesial |
| 14 - 4 | 40 | 4 - 10 | Spesial |
| 14 - 4 | 60 | 5 - 13 | Standard |
| 16 - 6 | 60 | 7 - 14 | Standard |
| 20 - 8 | 65 | 9 - 18 | Standard |
| 22 - 8 | 65 | 9 - 20 | Standard |
| 26 - 11 | 65 | 12 - 24 | El-Technic spesial |
| 35 - 11 | 100 | 12 - 31 | Standard |
| 42 - 15 | 110 | 17 - 38 | Standard |
| 55 - 25 | 145 | 25 - 49 | Standard |
| 75 - 26 | 145 | 29 - 68 | Standard |
| 105 - 45 | 160 | 50 - 95 | Standard |
| 120 - 60 | 160 | 66 - 108 | Standard |
| 148 - 57 | 152 | 80 - 135 | Pro |
| 158 - 60 | 160 | 64 - 145 | Spesial |
| 200 - 90 | 160 | 99 - 180 | Standard |
| 230 - 125 | 220 | 140 - 200 | Standard |
| 310 - 120 | 220 | 140 - 280 | Standard |



Lagervare hos El-Technic i Oslo

STANDARD OG EL-TECHNIC SPESIAL
Starter krym ved 120°C - området: -30°-70°C

PRO
Starter krym ved 125°C - området: -40°-100°C

SPESIAL
Starter krym ved 120°C - området: -40°-125°C

EL-TECHNIC

Spesialist på
krymp
siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortimentet i Norge.