

FLAMMEHEMMENDE OG HALOENFRI UTEN LIM

KRYMPEFORHOLD 3:1

Spesialutviklet for å isolere strømskinner brukt i anlegg med høyere spenning.
Halogenfri, krympeslange for isolasjon opp mot 36kV.

CBTM

Mellomtykk vegg opp til 25kV - Farge: Rødbrun

Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm)	Tykkelse vegg etterkrymp (mm)	SPOLE (meter)
19 - 6,0	2,0	50
33 - 10	2,5	50
52 - 19	2,5	25
76 - 30	2,5	15
100 - 40	2,5	15
119,3 - 39,9	3,2	15,2
170,1 - 58,4	3,2	15,2
228 - 77	5,3	15,2



CBTH

Tykk vegg opp til 36kV - Farge: Rød

Krympeområde innvendig diameter fra-til (mm)	Tykkelse vegg etterkrymp (mm)	SPOLE (meter)
27,9 - 8,9	3,9	15,24
50,8 - 16,0	4,1	15,24
60,8 - 22,1	4,1	15,24
88,9 - 29,9	4,2	15,24
119,9 - 39,9	4,2	15,24
167,6 - 65,0	2,7	15,24

Temperaturområdet: -40°-125°C

Lagervare hos El-Technic i Oslo

STANDARDER



Standardisert etter RoHS-direktivet –
regelverket som forbyr stoffer i EE-produkter..



ANSI C37.20.2
ANSI C37.20.3
UL file # E205844